

TEH[®]



TO BE YOUR EXCLUSIVE HELPER
ТВОЙ ПЕРВОКЛАССНЫЙ ПОМОЩНИК

2025

Каталог продукции

ТВОЙ ПЕРВОКЛАССНЫЙ ПОМОЩНИК



ВАШ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ



TEH — новый международный бренд, представляющий широкий ассортимент инструментов. Бренд основан в 2016 году семейной компанией, обладающей более чем 20-летним опытом в производстве и продаже инструментов по всему миру.

Наш принцип — «ориентированность на рынок и клиента». Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, разрабатываем новые продукты, стараясь удовлетворить как можно больше потребностей наших клиентов в различных сферах применения инструмента.

Техническая конструкция, дизайн, выбор материалов и производственный процесс — все нацелено на то, чтобы инструмент TEH стал для Вас первоклассным помощником, где бы Вы его не использовали.

2016
ОСНОВАНИЕ

20+
ЛЕТ ОПЫТА

150+
СОТРУДНИКОВ

170+
ПОЗИЦИЙ ИНСТРУМЕНТА

ISO 9001
СЕРТИФИКАТ



Дополнительная информация

ЗНАЧКИ

Информация по значкам, которые Вы можете увидеть в каталоге и на фирменной упаковке

 ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР	 РЕГУЛИРОВКА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА	 САМОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН	 LED ПОДСВЕТКА	 2 СКОРОСТИ
 СВЕРЛЕНИЕ, ЗАКРУЧИВАНИЕ	 РЕЗЬБА ВАЛА	 ДИАМЕТР ДИСКА	 БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ	 ПЛАВНЫЙ ПУСК
 РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ	 ПОВОРАЧИВАЮЩАЯСЯ РУКОЯТКА	 ПАТРОН SDS-PLUS	 ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ	 СВЕРЛЕНИЕ, СВЕРЛЕНИЕ С УДАРОМ, УДАР
 РЕВЕРС	 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА	 ПАТРОН SDS-MAX	 ВИБРОГАШЕНИЕ	 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА
 ЛЕГКИЙ СТАРТ	 2-ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	 БЕНЗОБАК	 МНОГО-ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ	 ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ
 РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ	 ПОДДЕРЖАНИЕ ПОСТОЯННЫХ ОБОРОТОВ ПРИ НАГРУЗКЕ	 ТИП ПАТРОНА	 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КЕЙС	 НАБОР АКСЕССУАРОВ
 КНОПКА БЛОКИРОВКИ ВКЛЮЧАТЕЛЯ	 ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	 ДВЕ ПЕРЕДАЧИ	 НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
 РАЗМЕР	 СКОРОСТЬ БЕЗ НАГРУЗКИ	 ТЕМПЕРАТУРА	 СКОРОСТЬ ПОТОКА ВОЗДУХА	 ДИАМЕТР
 СКОРОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ	 ЕМКОСТЬ	 УГОЛ ПОВОРОТА	 ДИАПАЗОН РЕЗА	 ДИАПАЗОН РЕЗА
 ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ	 ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ	 БЫСТРОЗАЖИМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ	 ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ	 ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РУКОЯТЬ
 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДАЧА МАСЛА	 ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА	 ФУНКЦИЯ ТОРМОЗА	 ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ	 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШИНА
 БЫСТРОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ	 НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА	 MAX-65MM	 РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ	 УГОЛ РЕЗА
 САМОЗАТАЧИВАЮЩИЕСЯ НОЖИ	 БЫСТРОЗАЖИМНЫЕ ТИСКИ	 УСИЛЕННОЕ ОСНОВАНИЕ	 СИСТЕМА ТОРМОЖЕНИЯ	 ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР
 КЛАСС ЛАЗЕРА	 САМО-ВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ	 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ДИОД	 ОДНОФАЗНЫЙ	 50/60 HZ ВХОД ЧАСТОТА ТОКА
 КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ	 ПОСТОЯННЫЙ ТОК	 ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ	 РАЗМЕР АБРАЗИВНОЙ ЛЕНТЫ	 ПРОРЕЗИНЕННАЯ РУЧКА

Советы по технике безопасности при использовании продукции ТЕН

При использовании электроинструмента, пожалуйста, соблюдайте правила техники безопасности, чтобы уменьшить вероятность пожара, поражения электрическим током, травм и других несчастных случаев

Содержите рабочее место в чистоте Захламленные рабочие мета увеличивают риск получения травм при работе.	Бережно храните инструмент Когда инструмент не используется, храните его в сухом безопасном месте, недоступном для детей.
Работайте вдали от детей Дети не должны иметь свободного доступа к местам работы с инструментом. До начала работы убедитесь, что дети находятся под присмотром других взрослых.	Соблюдайте безопасность при выборе места работы с инструментом Электроинструменты не следует использовать во влажных помещениях. Поддерживайте хорошее освещение рабочего места. Не используйте электроинструмент рядом с легковоспламеняющимися жидкостями.
Не нужно давить на работающий инструмент В зависимости от сфер применения инструмент обладает разной мощностью. Не стоит оказывать давление на инструмент, рассчитывая на увеличение его производительности.	Правильно выбирайте инструмент для соответствующих работ Каждый инструмент предназначен для выполнения определенных задач. Используйте подходящий по техническим характеристикам инструмент для разного вида и объема работ.
Работайте в подходящей для этого одежде Для работы с инструментом не стоит надевать излишне свободную одежду, снимите все украшения и аксессуары. Для работы рекомендуется использовать нескользящую обувь и защитные перчатки.	Внимательно следите за шнуром питания Во время работы следите, чтобы шнур питания был на безопасном расстоянии от режущего инструмента. Не поднимайте инструмент за шнур питания. Укладывайте шнур для хранения аккуратно, исключая излишних перегибов.
Не работайте с электроинструментом в помещениях, в которых находятся горючие жидкости или газы При работе электроинструмент искрит, искры могут воспламенить пары или горючие жидкости.	Соблюдайте меры предосторожности при работе Для фиксации материалов, с которыми Вы работаете, используйте зажимы и тиски, чтобы инструментом можно было безопасно управлять двумя руками. Оставайтесь сосредоточенными и бдительными. Не выполняйте работы, если Вы чувствуете усталость.
Используйте защитные очки или маску При резке рекомендуется использовать респиратор.	Меры предосторожности перед запуском Перед запуском убедитесь, что все режущие элементы надежно закреплены, извлеките все регулировочные инструменты.
Работайте на высоте с повышенной осторожностью Перед работой на высоте тщательно оцените все возможные факторы риска. Особое внимание уделяйте равновесию.	Использование электроудлинителей Перед использованием убедитесь в целостности используемых Вами электроудлинителей. На открытом воздухе допускается использование только подходящих для этого удлинителей.
Исключите непреднамеренное включение инструмента Перед использованием инструмента убедитесь, что включатель находится в выключенном состоянии, прежде, чем подключать устройство к источнику питания.	Осмотр внешних элементов инструмента Регулярно проводите осмотр инструмента, в особенности элементов безопасности инструмента. Не используйте инструмент с поврежденными элементами. Своевременно производите замену всех необходимых расходных элементов инструмента.
Используйте правильные аксессуары для обслуживания своего инструмента Поддерживайте чистоту и остроту режущих инструментов для повышения производительности и безопасности эксплуатации. Регулярно заменяйте износившиеся режущие части инструмента, применяйте только подходящие по техническим характеристикам аксессуары. Регулярно проводите осмотр шнура питания. Следите за тем, чтобы рукоятки инструмента всегда были чистыми и сухими.	Будьте внимательны с уровнем напряжения в источнике питания Перед началом работы необходимо убедиться, что напряжение источника питания соответствует соответствующему напряжению, указанному на заводской табличке инструмента. Если напряжение источника питания будет больше, чем у инструмента, это поставит под угрозу безопасность и повредит инструмент. Если напряжение источника питания меньше, чем у инструмента, это может привести к повреждению двигателя инструмента.

Производитель оставляет за собой право корректировать внешний вид, вносить изменения в конструкцию и технические характеристики продукции без дополнительного уведомления. Компания ТЕН не несет ответственности за любые убытки вызванные неправильным использованием продукта пользователями.



LD106
Аккумуляторная дрель



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число скоростей	2
Диаметр зажимаемой оснастки	1-10 мм
Число оборотов на холостом ходу	0-450 0-1450 об/мин
Мах крутящий момент	50 Нм
Число ступеней крутящего момента	20+2
Спецификация	Без: АКБ, ЗУ, кейса



TDBL320
Аккумуляторная дрель



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число скоростей	2
Диаметр зажимаемой оснастки	0,8-10 мм
Число оборотов на холостом ходу	0-450 0-2000 об/мин
Мах крутящий момент	60 Нм
Число ступеней крутящего момента	20+1
Спецификация	2 АКБ 2,0Ач, ЗУ, кейс



TDBL420/ TDBL420-1В/
TDBL420-2В
Аккумуляторная дрель

NEW



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число скоростей	2
Диаметр зажимаемой оснастки	0,8-13 мм
Число оборотов на холостом ходу	0-450, 0-2000 об/мин
Мах крутящий момент	60 Нм
Число ступеней крутящего момента	20+1
Спецификация TDBL420	Без АКБ, ЗУ, кейса
TDBL420-1В	1 АКБ 2 Ач, ЗУ, кейс
TDBL420-2В	2 АКБ 2 Ач, ЗУ, кейс



LD135T/S-LD135T
Аккумуляторная ударная дрель



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число скоростей	2
Диаметр зажимаемой оснастки	1-13 мм
Число оборотов на холостом ходу	0-450 0-1450 об/мин
Мах крутящий момент	120 Нм
Число ступеней крутящего момента	20+3
Спецификация LD135T	Без АКБ, ЗУ, кейса
S-LD135T	2 АКБ 4,0Ач, ЗУ, кейс



LG125N/LG125N-1B

Аккумуляторная УШМ

NEW

BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число скоростей	3
Число оборотов на холостом ходу	3500/6000/9500 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм
Спецификация LG125N	Без АКБ, 3У, кейса
LG125N-1B	1 АКБ 4,0Ач, 3У, кейс



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число скоростей	6
Число оборотов на холостом ходу	3000-10000 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм
Спецификация LG125V	Без АКБ, 3У, кейса
LG125V-1B	1 АКБ 4,0Ач, 3У, кейс



LJS690

Аккумуляторный лобзик

NEW

BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число ходов на холостом ходу	800-3500 ход/мин
Мах толщина пропила, металл	8 мм
дерево	100 мм
Возможность подключения к пылесосу	Есть
Маятниковый ход	Есть
Регулировка оборотов	Есть
Спецификация LJS690	Без: АКБ, 3У, кейса



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число оборотов, об/мин	10000-30000 об/мин
Размер цанги	6 мм, 8 мм
Рабочий ход фрезы	35 мм
Максимальный диаметр фрезы	35 мм
Регулировка частоты вращения	Есть
Спецификация LT607	Без АКБ, 3У, кейса
LT607-1B	1 АКБ 4,0Ач, 3У, коробка



LJS665

Аккумуляторный лобзик



Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число ходов на холостом ходу	0-2900 ход/мин
Мах толщина пропила, металл	8 мм
дерево	65 мм
Возможность подключения к пылесосу	Нет
Маятниковый ход	Есть
Регулировка оборотов	Нет
Спецификация	Без: АКБ, 3У, кейса



LJS680

Аккумуляторный лобзик



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число ходов на холостом ходу	500-3300 ход/мин
Мах толщина пропила, металл	10 мм
дерево	100 мм
Возможность подключения к пылесосу	Есть
Маятниковый ход	Есть
Регулировка оборотов	Есть
Спецификация	Без: АКБ, 3У, кейса



LOM30

Аккумуляторный мультитул



Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Частота колебаний	4000-20000 кол/мин
Угол колебаний	3 град
Электр. регулировка оборотов	Есть
Спецификация	Без: АКБ, 3У, кейса



LOM36

Аккумуляторный мультитул



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Частота колебаний	4000-20000 кол/мин
Угол колебаний	3 град
Электр. регулировка оборотов	Есть
Спецификация	Без: АКБ, 3У, кейса



LCS165

Аккумуляторная дисковая пила



Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число оборотов на холостом ходу	3800 об/мин
Диаметр пильного диска	165 мм
Посадочный диаметр	20 мм
Мак глубина реза под углом 90°	52 мм
Мак глубина реза под углом 45°	39 мм
Спецификация	Без: АКБ, ЗУ, кейса



20V

LCS190

Аккумуляторная дисковая пила

NEW



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число оборотов на холостом ходу	5200 об/мин
Диаметр пильного диска	190 мм
Посадочный диаметр	20/30 мм
Мак глубина реза под углом 90°	67 мм
Мак глубина реза под углом 45°	45 мм
Спецификация	Без: АКБ, ЗУ, кейса



20V

LRS622

Аккумуляторная сабельная пила



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число ходов на холостом ходу	0-2900 ход/мин
Величина хода полотна	22 мм
Мак режущая способность (дерево)	255 мм
Мак режущая способность (труба)	130 мм
Бесключевая смена полотен	Есть
Спецификация	Без: АКБ, ЗУ, кейса



20V

LPS508/LPS508-1B

Аккумуляторная цепная мини-пила

NEW



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Мак. диаметр среза	190 мм
Длина шины	8" (20 см)
Скорость вращения цепи	8 м/с
Спецификация	LPS508 Без АКБ, ЗУ, кейса
	LPS508-1B 1 АКБ 4,0Ач, ЗУ, коробка

20V

LS402

Аккумуляторная эксцентриковая шлифмашина



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число оборотов на холостом ходу	8000-12000 об/мин
Диаметр подошвы	125 мм
Электр. регулировка оборотов	Есть
Спецификация	Без: АКБ, ЗУ, кейса



20V

LS405/LS405-1B

Аккумуляторная эксцентриковая шлифмашина

NEW



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число оборотов на холостом ходу	4000-10000 об/мин
Диаметр подошвы	125 мм
Электр. регулировка оборотов	Есть
Амплитуда колебаний	2,5 мм
Спецификация LS405	Без АКБ, ЗУ, кейса
	LS405-1B 1 АКБ 2,0Ач, ЗУ, коробка



20V

LPS508-01

Штанга телескопическая для цепной мини пилы ТЕН LPS508

NEW




Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Длина в упаковке	150 мм
Длина при использовании одной секции	210 мм
Длина при использовании двух секций	260 мм
Вес	1,9 кг

20V

LPS-C8

Цепь 8" 1/4 - 1,1 - 45



LPS-B8

Шина 8" 1/4 - 1,1 - 45



LL1810

Аккумуляторный фонарь

LITHIUM BATTERY

LED



Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Мощность светодиода	3 Вт
Световой поток	300 Лм



LL1850

Аккумуляторный фонарь

LITHIUM BATTERY

LED



Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Мощность светодиода	30/20/10 Вт
Световой поток	2200/1500/900 Лм
Дистанция освещения	100 м
Количество режимов работы	3 режима
Адаптер для подключения к сети 220В.	есть



LL1820

Аккумуляторный фонарь

LITHIUM BATTERY

LED



Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Мощность светодиода	2,5 Вт
Световой поток	250 Лм
Дистанция освещения	50/100 м
Количество режимов работы	3 режима



ТТВ13/ТТВ17

Сумка для инструмента



Технические характеристики

Мах нагрузка	30 кг/ 50кг
Объем	15 л/ 25 л
Материал	Ткань Оксфорд
Количество секций	Внутри 6, снаружи 8
Наплечный ремень	Есть
Габариты ТТВ13	33x21x25 см
ТТВ17	42x23x29 см



LBC01

Зарядное устройство



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Мощность	65 Вт
Выходное напряжение	20 В
Зарядный ток (до)	2,3 А
Время зарядки аккумуляторной батареи	60-90 минут
Модели аккумуляторных батарей, с которыми можно использовать	LB2.0Ач, LB4.0Ач



LF1128

Аккумуляторный вентилятор



Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	20 В
Совместимый аккумулятор	LB 2,0Ач /LB 4,0Ач/ ТВ6.0Ач
Мощность	25 Вт
Диаметр крыльчатки вентилятора	240 мм
Время работы от аккумулятора 4Ач	1-ая скорость – 10 часов
	2-ая скорость – 4 часа
Регулировка поворота	0-360°



FCO1

Зарядное устройство



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Мощность	115 Вт
Выходное напряжение	20 В
Зарядный ток (до)	4 А
Время зарядки аккумуляторной батареи	60-90 минут
Модели аккумуляторных батарей, с которыми можно использовать	LB2.0Ач, LB4.0Ач, ТВ6.0Ач



LB2.0Ah/4.0Ah

Аккумуляторная батарея



20V

LI-ION

ULTRIM TOOL SERIES

LB6.0Ah

Аккумуляторная батарея



ОДНА БАТАРЕЯ LI-ION ПОДХОДИТ

ДЛЯ ВСЕХ ИНСТРУМЕНТОВ



TDL212

Аккумуляторная дрель



Технические характеристики

Номинальное напряжение	12 В
Число скоростей	2
Диаметр зажимаемой оснастки	1-10 мм
Число оборотов на холостом ходу	0-350 0-1350 об/мин
Мах крутящий момент	25 Нм
Число ступеней крутящего момента	18+2
Спецификация	2 АКБ 1,5 Ач, ЗУ, кейс



12V

TDBL316

Аккумуляторная дрель

BRUSHLESS
MOTOR



Технические характеристики

Номинальное напряжение	16,8В
Число скоростей	2
Диаметр зажимаемой оснастки	0,8-10 мм
Число оборотов на холостом ходу	0-450 0-2000 об/мин
Мах крутящий момент	50 Нм
Число ступеней крутящего момента	20+1
Спецификация	2 АКБ 2Ач, ЗУ, кейс



16,8V

TG8112

Аккумуляторный гравер

NEW



Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	8 В
Мах число оборотов на холостом ходу	5000-30000 об/мин
Размер цанги	3,2 мм
Электронная регулировка оборотов	Есть
Спецификация	Комплект аксессуаров 122 шт, кабель USB-C для зарядки

8V

TPS728

Аккумуляторный секатор



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	16,8В
Емкость аккумулятора	2 Ач
Тип аккумулятора	Li-Ion
Мах. диаметр среза	28 мм
Тип ножа	односторонний
Количество срезов на одном заряде аккумулятора	до 3000 срезов
Спецификация	1 АКБ 2Ач, ЗУ, коробка

16,8V

50Нм

Крутящий момент

BRUSHLESS
MOTOR

Бесщеточный двигатель





TG12508
Угловая шлифмашина



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	750 Вт
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм



750W

TG12508F
Угловая шлифмашина



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм



800W

TG125M
Угловая шлифмашина



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм



800W

TG12509
Угловая шлифмашина



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	850 Вт
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм



850W



TG12511VP

Угловая шлифмашина



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1100 Вт
Число оборотов на холостом ходу	5000-11000 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм



TG12511VPL

Угловая шлифмашина

NEW



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1100 Вт
Число оборотов на холостом ходу	5000-11000 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм



TG12510VP

Угловая шлифмашина



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1000 Вт
Число оборотов на холостом ходу	3000-11500 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм



TG12512VP

Угловая шлифмашина



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1200 Вт
Число оборотов на холостом ходу	3000-11500 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм



TG12515VP

Угловая шлифмашина

NEW



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт
Число оборотов на холостом ходу	3000-11500 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм



TG12516BV

Угловая шлифмашина

NEW



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Число оборотов на холостом ходу	2800-9500 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм



BRUSHLESS
MOTOR



TG12516BV

TG18016

Угловая шлифмашина



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Число оборотов на холостом ходу	8500 об/мин
Плавный пуск	Нет
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	180 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм



1600W

TG23020

Угловая шлифмашина



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Число оборотов на холостом ходу	6500 об/мин
Плавный пуск	Нет
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	230 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм



2000W

TG23022S

Угловая шлифмашина



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2200 Вт
Число оборотов на холостом ходу	6500 об/мин
Плавный пуск	Есть
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	230 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм



2200W

TAP18013P

Полировальная шлифмашина



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1280 Вт
Число оборотов на холостом ходу	600-3000 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр	180 мм
Электронная регулировка оборотов	Есть
Плавный пуск	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть



1280W

TG23024S

Угловая шлифмашина



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2400 Вт
Число оборотов на холостом ходу	6500 об/мин
Плавный пуск	Есть
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	230 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм



2400W

TQN01

Гайка быстросъемная для УШМ



TQN02

Гайка быстросъемная для УШМ





TD1003S
Сетевой шурупверт



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	300 Вт
Число скоростей	2
Число оборотов на холостом ходу	0-480 об/мин
	0-1950 об/мин
Диаметр зажимаемой оснастки	1-10 мм



TD1004S
Сетевой шурупверт



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	400 Вт
Число скоростей	2
Число оборотов на холостом ходу	0-480 об/мин
	0-1950 об/мин
Диаметр зажимаемой оснастки	1-10 мм



TD1005A
Дрель безударная



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	450 Вт
Число скоростей	1
Число оборотов на холостом ходу	0-3300 об/мин
Диаметр зажимаемой оснастки	1,5-10 мм



TD1006
Дрель безударная



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	600 Вт
Число скоростей	1
Число оборотов на холостом ходу	0-3300 об/мин
Диаметр зажимаемой оснастки	1,5-10 мм



TD1307AX
Дрель ударная



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	710 Вт
Число оборотов на холостом ходу	0-2800 об/мин
Частота ударов	41600 уд/мин
Регулировка оборотов	Есть
Диаметр зажимаемой оснастки	1,5-13 мм
Мак диаметр сверления, металл	13 мм
дерев	35 мм
кирпич	13 мм



TD1309A
Дрель ударная



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	850 Вт
Число оборотов на холостом ходу	0-2800 об/мин
Частота ударов	41600 уд/мин
Регулировка оборотов	Есть
Диаметр зажимаемой оснастки	1,5-13 мм
Мак диаметр сверления, металл	13 мм
дерев	35 мм
кирпич	13 мм



Перфоратор



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	900 об/мин
Частота ударов	5500 уд/мин
Сила удара	3 Дж
Тип хвостовика	SDS-Plus
Кол-во режимов	3
Макс диаметр сверления, металл	13 мм
дерево	30 мм
кирпич	26 мм



800W

Перфоратор



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	900 об/мин
Частота ударов	5500 уд/мин
Сила удара	3 Дж
Тип хвостовика	SDS-Plus
Кол-во режимов	3
Макс диаметр сверления, металл	13 мм
дерево	30 мм
кирпич	26 мм



800W

Перфоратор



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1050 Вт
Число оборотов на холостом ходу	0-1150 об/мин
Частота ударов	0-5100 уд/мин
Сила удара	3,5 Дж
Тип хвостовика	SDS-Plus
Кол-во режимов	3
Макс диаметр сверления, металл	13 мм
дерево	32 мм
кирпич	30 мм



1050W



Перфоратор



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1000 Вт
Число оборотов на холостом ходу	850 об/мин
Частота ударов	4000 уд/мин
Сила удара	4 Дж
Тип хвостовика	SDS-Plus
Кол-во режимов	3
Макс диаметр сверления (бетон)	26 мм



1000W

Перфоратор



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт
Число оборотов на холостом ходу	0-920 об/мин
Частота ударов	4230 уд/мин
Сила удара	6 Дж
Тип хвостовика	SDS-Plus
Кол-во режимов	3
Макс диаметр сверления (бетон)	32 мм



1500W

Перфоратор



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	0-820 об/мин
Частота ударов	4000 уд/мин
Сила удара	7 Дж
Тип хвостовика	SDS-Plus
Кол-во режимов	3
Мах диаметр сверления (бетон)	36 мм



1800W

Перфоратор



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Число оборотов на холостом ходу	0-630 об/мин
Частота ударов	3800 уд/мин
Сила удара	10 Дж
Тип хвостовика	SDS-MAX
Кол-во режимов	2
Мах диаметр сверления (бетон)	40 мм



1600W



TH6514
Отбойный молоток



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1450 Вт
Частота ударов	1850 уд/мин
Сила удара	35 Дж
Тип хвостовика	HEX 30 мм



1450W

TH8515
Отбойный молоток



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1550 Вт
Частота ударов	1900 уд/мин
Сила удара	45 Дж
Тип хвостовика	HEX 30 мм



1550W

TH9517
Отбойный молоток



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1700 Вт
Частота ударов	2000 уд/мин
Сила удара	50 Дж
Тип хвостовика	HEX 30 мм



1700W

TDH9518
Отбойный молоток

NEW



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Частота ударов	1850 уд/мин
Сила удара	60 Дж
Тип хвостовика	HEX 30 мм



1600W

TC12513

Отрезная машина
(плиткорез)



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1280 Вт
Число оборотов на холостом ходу	13000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	20 мм
Мак глубина пропила под углом 90°	42 мм



1280W

TC16513

Пила дисковая

NEW



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1300 Вт
Число оборотов на холостом ходу	4500 об/мин
Диаметр диска	165 мм
Посадочный диаметр диска	20/30 мм
Мак глубина реза под углом 90°	50 мм
Мак глубина реза под углом 45°	36 мм



1300W

TC19014L

Пила дисковая



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1400 Вт
Число оборотов на холостом ходу	4500 об/мин
Диаметр диска	190 мм
Посадочный диаметр диска	20 мм
Мак глубина реза под углом 90°	65 мм
Мак глубина реза под углом 45°	44 мм



1400W

TC21018

Пила дисковая

NEW



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	4500 об/мин
Диаметр диска	210 мм
Посадочный диаметр диска	20/30 мм
Мак глубина реза под углом 90°	75 мм
Мак глубина реза под углом 45°	50 мм



1800W

TC18515

Пила дисковая



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1400 Вт
Число оборотов на холостом ходу	5300 об/мин
Диаметр диска	185 мм
Посадочный диаметр диска	20 мм
Мак глубина реза под углом 90°	65 мм



1400W

TC19015VL

Пила дисковая



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1400 Вт
Число оборотов на холостом ходу	2200-4700 об/мин
Диаметр диска	190 мм
Посадочный диаметр диска	20 мм
Мак глубина реза под углом 90°	65 мм
Мак глубина реза под углом 45°	44 мм



1400W

TRS6240

Сабельная пила



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	900 Вт
Число ходов на холостом ходу	0-2800 ход/мин
Ход пилки	22 мм
МАХ толщина распила древесины	150 мм

900W





Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1200 Вт
Число оборотов на холостом ходу	16000-30000 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Нет
Размер цанги	6 мм и 8 мм
Спецификация:	Набор фрез 12 предметов

1200W



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2100 Вт
Число оборотов на холостом ходу	9000-22000 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть
Плавный пуск	Есть
Размер цанги	8 мм и 12 мм
Максимальная глубина фрезерования	70 мм

2100W



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	6000 об/мин
Тип привода	ременной
Плавный пуск	Нет
Диаметр диска	255 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Мах глубина пропила под углом 90°	70 мм
Мах глубина пропила под углом 45°	45 мм

1800W



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	6000 об/мин
Тип привода	ременной
Плавный пуск	Нет
Диаметр диска	255 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Мах глубина пропила под углом 90°	75 мм
Мах глубина пропила под углом 45°	45 мм

1800W



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт
Число оборотов на холостом ходу	5200 об/мин
Тип привода	прямой
Плавный пуск	Нет
Диаметр диска	210 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Мах глубина пропила под углом 90°	60 мм
Мах глубина пропила под углом 45°	34 мм

1500W



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	3200/4600 об/мин
Тип привода	прямой
Плавный пуск	Есть
Диаметр диска	210 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Мах глубина пропила под углом 90°	65 мм
Мах глубина пропила под углом 45°	38 мм

1800W



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Число оборотов на холостом ходу	3800 об/мин
Тип привода	ременной
Плавный пуск	Нет
Диаметр диска	305 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Мах глубина пропила под углом 90°	105 мм
Мах глубина пропила под углом 45°	60 мм

2000W



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Число оборотов на холостом ходу	5000 об/мин
Тип привода	прямой
Плавный пуск	Есть
Диаметр диска	255 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Мах глубина пропила под углом 90°	90 мм
Мах глубина пропила под углом 45°	48 мм

2000W

TSG4006

Краскораспылитель



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	500 Вт
Производительность	800 мл/мин
Мах. Вязкость	70 DIN
Диаметр сопла	2,5 мм
Емкость бака	900 мл
Принцип работы	воздушный
Способ распыления ЛКМ	HVLP

500W

TS18508

Шлифмашина для стен и потолков



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	1500-2500 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Диаметр шлифовального листа	180 мм
Диаметр подошвы	180 мм

800W

TSG4009

Краскораспылитель



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	600 Вт
Производительность	1000 мл/мин
Мах. Вязкость	100 DIN
Диаметр сопла	2,5 мм
Емкость бака	900 мл
Принцип работы	воздушный
Способ распыления ЛКМ	HVLP

600W

TS22513

Шлифмашина для стен и потолков



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1280 Вт
Число оборотов на холостом ходу	1400-2600 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Диаметр шлифовального листа	225 мм
Диаметр подошвы	225 мм

1280W

TS12532

Эксцентриковая шлифмашина



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	350 Вт
Число оборотов на холостом ходу	8000-14000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Амплитуда колебаний	2,4 мм
Электронная регулировка оборотов	Есть
Возможность подключения к пылесосу	Есть

350W

TS21510

Шлифмашина для стен и потолков



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	880 Вт
Число оборотов на холостом ходу	1000-2100 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Диаметр шлифовального листа	225 мм
Диаметр подошвы	220 мм

880W

TS15035BV

Эксцентриковая шлифмашина



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	350 Вт
Число оборотов на холостом ходу	4000-10000 об/мин
Диаметр диска	150 мм
Амплитуда колебаний	5 мм
Электронная регулировка оборотов	Есть
Возможность подключения к пылесосу	Есть

350W

TG14218

Гравер



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	135 Вт
Тип патрона	цанговый
Размер цанги	3,2 мм
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	16000-32000 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Набор аксессуаров	180 шт

135W

THG2006

Фен технический



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Расход воздуха	250-500 л/мин
Количество режимов температуры воздушного потока	2
Рабочая температура при режиме I	350°C
Рабочая температура при режиме II	600°C



2000W

THG2009

Фен технический



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Расход воздуха	300-500 л/мин
Количество режимов температуры воздушного потока	2
Рабочая температура при режиме I	60-350°C
Рабочая температура при режиме II	60-600°C



2000W

TTL250

Таль электрическая



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	450 Вт
Тип	канатный
Грузоподъемность I, кг	125 кг
Грузоподъемность II (через блок полиспаст), кг	250 кг
Диаметр троса, мм	3,0 мм
Длина троса (Грузоподъемность I), м	12 м

450W

TTL500

Таль электрическая



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	800 Вт
Тип	канатный
Грузоподъемность I, кг	150 кг
Грузоподъемность II (через блок полиспаст), кг	200 кг
Диаметр троса, мм	4,0 мм
Длина троса (Грузоподъемность I), м	12 м

800W

THG2010

Фен технический



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Расход воздуха	300-500 л/мин
Количество режимов температуры воздушного потока	2
Рабочая температура при режиме I	60-350°C
Рабочая температура при режиме II	60-600°C



2000W

TCV1100

Вибратор для бетона



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1100 Вт
Частота вибраций	4500 виб/мин
Диаметр булав	35 мм
Гибкий вал в комплекте	1,5 м

1100W

TTL1000

Таль электрическая



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1300 Вт
Тип	канатный
Грузоподъемность I, кг	500 кг
Грузоподъемность II (через блок полиспаст), кг	1000 кг
Диаметр троса, мм	6,0 мм
Длина троса (Грузоподъемность I), м	12 м

1300W

TCM1670

Вырубные ножницы



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	700 Вт
Число ходов ножа на холостом ходу	2000 ход/мин
Производительность при резке стали	
(400 Н/мм2)	1,6 мм
(600 Н/мм2)	1,2 мм
(800 Н/мм2)	0,8 мм
Производительность при резке алюминия	
(200 Н/мм2)	2,5 мм

700W

THM15141

Миксер для сухих смесей



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1400 Вт
Максимальный крутящий момент	80 Нм
Количество скоростей	2
Частота вращения шпинделя	0-600 об/мин 0-900 об/мин
Тип патрона	Резьбовой
Патрон	M14
Максимальный диаметр насадки	140 мм



1400W

THM15142

Миксер для сухих смесей



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1400 Вт
Максимальный крутящий момент	150 Нм
Количество скоростей	2
Частота вращения шпинделя	0-560 об/мин 0-760 об/мин
Тип патрона	Резьбовой
Патрон	M27
Максимальный диаметр насадки	110 мм



1400W

TCD8130

Дрель для алмазного сверления



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Число скоростей	1
Число оборотов на холостом ходу	0-2100 об/мин
Максимальный диаметр сверления	130 мм
Посадка коронки	1 1/4 дюйма внешняя



1600W

TCD8160

Дрель для алмазного сверления



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Число скоростей	1
Число оборотов на холостом ходу	0-1950 об/мин
Максимальный диаметр сверления	160 мм
Посадка коронки	1 1/4 дюйма внешняя



2000W

TS35523

Пила монтажная



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2300 Вт
Число оборотов на холостом ходу	3800 об/мин
Диаметр диска	355 мм
Глубина резания	115 мм
Посадочный диаметр	25,4 мм



2300W

TS35525

Пила монтажная



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2500 Вт
Число оборотов на холостом ходу	3800 об/мин
Диаметр диска	355 мм
Глубина резания	115 мм
Посадочный диаметр	25,4 мм



2500W

TCD8160-STD

Стойка для алмазной дрели



Технические характеристики

Материал колонны	металл
Крепление к поверхности	анкерное
Наклон стойки	без наклона
МАХ ход каретки, мм	500 мм
Посадочный диаметр	62 мм
МАХ длина устанавливаемой коронки	400 мм
Вес	17,9 кг

СОВМЕСТИМА С **TCD8160**

TBG15025L

Точильный станок



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	250 Вт
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Диаметр диска	150 мм
Размер шлифовальной ленты	50*686 мм
Тип двигателя	асинхронный

250W



TBG12517

Точильный станок



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Тип двигателя	асинхронный
Номинальная мощность	170 Вт
Число оборотов на холостом ходу	2840 об/мин
Диаметр круга	125 мм
Толщина круга	16 мм
Диаметр посадочного отверстия	12,7мм/32 мм

170W

TBG15025

Точильный станок



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Тип двигателя	асинхронный
Номинальная мощность	250 Вт
Число оборотов на холостом ходу	2840 об/мин
Диаметр круга	150 мм
Толщина круга	20 мм
Диаметр посадочного отверстия	12,7мм/32 мм

250W

TBG20035

Точильный станок



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Тип двигателя	асинхронный
Номинальная мощность	350 Вт
Число оборотов на холостом ходу	2840 об/мин
Диаметр круга	200 мм
Толщина круга	20 мм
Диаметр посадочного отверстия	12,7мм/32 мм

350W

TTC0600

Плиткорез ручной



Технические характеристики

Принцип работы	механический
Длина реза	20-600 мм
Глубина резания	7-16 мм
Направление реза	от себя
Режущий элемент	ролик
Наличие лазерного указателя	Есть

600MM

TTC0800

Плиткорез ручной



Технические характеристики

Принцип работы	механический
Длина реза	20-800 мм
Глубина резания	7-16 мм
Направление реза	от себя
Режущий элемент	ролик
Наличие лазерного указателя	Есть

800MM

TTC1000

Плиткорез ручной



Технические характеристики

Принцип работы	механический
Длина реза	20-1000 мм
Глубина резания	7-16 мм
Направление реза	от себя
Режущий элемент	ролик
Наличие лазерного указателя	Есть

1000MM

TTC1200

Плиткорез ручной



Технические характеристики

Принцип работы	механический
Длина реза	20-1200 мм
Глубина резания	7-16 мм
Направление реза	от себя
Режущий элемент	ролик
Наличие лазерного указателя	есть

1200MM

TTS6201

Присоска для плитки



Технические характеристики

Диаметр	200 мм
Способ фиксации	ручной
Грузоподъемность	140 кг
Материал присоски	нитриловый каучук

200MM

TTS6206

Аккумуляторная присоска для плитки

NEW



Технические характеристики

Диаметр	220 мм
Напряжение аккумулятора	3,7В
Мощность насоса присоски	3Вт
Грузоподъемность	220 кг
Материал присоски	нитриловый каучук
Для гладкой плитки или с небольшим рельефом	

220MM

TTV6360

Аккумуляторная виброприсоска для плитки



Технические характеристики

Диаметр	166 мм
Напряжение аккумулятора	20В
Регулировка частоты вибрации	6-ступенчатая
Частота вибрации	3000 – 6000 виб/мин
Макс. размер плитки	1600x3200
Грузоподъемность	до 30 кг
Спецификация	2 АКБ, ЗУ, кейс

166MM

C-TC5MM/C1-TC5MM/
C2-TC5MM

Режущий ролик для плиткорезов



Технические характеристики

Диаметр	22 мм
Диаметр посадочного отверстия	5 мм
Ширина с подшипником	6 мм
Ширина резца	2 мм
Совместимые модели плиткорезов	TTC0600 TTC0800 TTC1000 TTC1200
Спецификация	C-TC5MM - 10 000 м C1-TC5MM - 30 000 м C2-TC5MM - 60 000 м

TV20L

Пылесос строительный



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1400 Вт
Мощность всасывания	16 кПа
Уровень звукового шума	80 дБ
Типы уборки	Сухая + влажная уборка
Тип пылесборника	Мешок
Система очистки фильтра	Ручная
Мощность встроенной розетки	2кВт
Функция выдувания	Есть
Объем бака	20 л
Длина всасывающего шланга	2,5 м
Диаметр всасывающего шланга	32 мм
Длина сетевого кабеля	5 м

1400W

TV30L-C

Пылесос строительный



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1200 Вт
Мощность всасывания	16 кПа
Уровень звукового шума	80 дБ
Типы уборки	Сухая + влажная уборка
Тип пылесборника	Мешок
Система очистки фильтра	Ручная
Мощность встроенной розетки	2кВт
Функция выдувания	Есть
Объем бака	30 л
Длина всасывающего шланга	1,5 м
Диаметр всасывающего шланга	32 мм
Длина сетевого кабеля	4 м

1200W



TV30L

Пылесос строительный



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1400 Вт
Мощность всасывания	16 кПа
Уровень звукового шума	80 дБ
Типы уборки	Сухая + влажная уборка
Тип пылесборника	Мешок
Система очистки фильтра	Ручная
Мощность встроенной розетки	2кВт
Функция выдувания	Есть
Объем бака	30 л
Длина всасывающего шланга	2,5 м
Диаметр всасывающего шланга	32 мм
Длина сетевого кабеля	5 м

1400W

TV60L

Пылесос строительный



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1400 Вт
Мощность всасывания	16 кПа
Уровень звукового шума	80 дБ
Типы уборки	Сухая + влажная уборка
Тип пылесборника	Мешок
Система очистки фильтра	Ручная
Мощность встроенной розетки	2кВт
Функция выдувания	Есть
Объем бака	60 л
Длина всасывающего шланга	2,5 м
Диаметр всасывающего шланга	32 мм
Длина сетевого кабеля	5 м

1400W

TV70L

Пылесос строительный



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Мощность всасывания	17 кПа
Уровень звукового шума	78 дБ
Типы уборки	Сухая + влажная уборка
Тип пылесборника	Мешок
Система очистки фильтра	Ручная
Мощность встроенной розетки	2кВт
Функция выдувания	Нет
Объем бака	70 л
Длина всасывающего шланга	2,5 м
Диаметр всасывающего шланга	40 мм
Длина сетевого кабеля	5 м

2000W

TAC8L

Компрессор безмасляный

NEW



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1000 Вт
Мощность, лошадиные силы	1,5 л.с
Номинальное число оборотов двигателя	2850 об/мин
Производительность	180л/мин
Рабочее давление	8 бар
Емкость ресивера	8 л

1000W



TAC10L

Компрессор безмасляный



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1300 Вт
Мощность, лошадиные силы	2 л.с
Номинальное число оборотов двигателя	2850 об/мин
Производительность	190л/мин
Рабочее давление	7 бар
Емкость ресивера	10л

1300W

TAC24L

Компрессор безмасляный



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт
Мощность, лошадиные силы	2 л.с
Номинальное число оборотов двигателя	2850 об/мин
Производительность	210л/мин
Рабочее давление	8 бар
Емкость ресивера	24л

1500W

TAC50L

Компрессор безмасляный



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1500Вт x2
Мощность, лошадиные силы	2 л.с. x2
Номинальное число оборотов двигателя	2850 об/мин
Производительность	420л/мин
Рабочее давление	8 бар
Емкость ресивера	50 л

1500Wx2

TAC100L

Компрессор безмасляный



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1500Вт x3
Мощность, лошадиные силы	2 л.с. x3
Номинальное число оборотов двигателя	2850 об/мин
Производительность	600л/мин
Рабочее давление	8 бар
Емкость ресивера	100 л

1500Wx3



teh-russia.ru

8 800 234-38-81

ТЕХ



teh-russia.ru